


ESPECIFICACIONES TELA 98% POLIÉSTER / 2% CARBÓN





No	Característica	Especificación	Método
1	Composición	98% Poliéster / 2% Carbón	
2	Ancho	150 cm +- 2 cm	
3	Estilo	5 X 5 mm grid	
4	Peso	115 gsm	
5	Recuento de Hilos	FDY100d48f * FDY100D48f	
6	Densidad	165 hilos / pulg X 82 hilos / pulg	
7	Resistencia Superficial	$10^6 - 10^8$ Ohms	ANSI / ESD STM2.1-2018, IEC 61340-5-1, IEC 61340-2-1
8	Densidad de carga eléctrica	0.8 uc / m	
9	Carga Triboeléctrica	< 200 V	ANSI / ESD TR20.20 – 2016
10	Caida de Estática	Max 0.01 segundos	
11	Tarifa a prueba de polvo	92% - 95%	
12	Clase	Class 100 – 10000	
13	Garantía de lavado	100 lavadas	

Para Tela para la industria farmacéutica:

14	Permeabilidad del Aire	min 0.6 cm ³ / S / cm ²	ASTM D-737
----	------------------------	---	------------



COLORES

					
Blanco (1)	Azul Cielo (2)	Azul Cielo (35)	Azul Rey (3)	Gris Medio (4)	Verde Perido (5)
					
Beige (6)	Rojo (7)	Azul Marino (8)	Negro (9)	Rosa (10)	Fiusha (11)
					
Naranja (12)	Amarillo Paja (13)	Gris Oxford (15)	Amarillo Pollo (17)	Guinda / Tinto (21)	Verde Aqua (23)
					
Amarillo Neón (25)					

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano o en ciclo delicado
- No usar blanqueador, suavizante, plancha o secadora
- No exprimir

- Usar jabón neutro
- Secar colgado